



- Umělý venkovní modulový sportovní polypropylénový povrch ve spádu 0.5%
300x300 mm, standard například SPORT-KURT
modulový rastr 300x300 mm, tl. min. 13 mm
moduly spojené pevným zámkovým spojem
s vloženými dilatačními pásy pro eliminaci tepelné roztažnosti
povrch schválený dle EN 14877 a certifikovaný ITF
lajnování viz popis výkr. č. 04
- Zámková dlažba otočená rub-lic 40mm (zásyp křemičitým pískem)
- Drcené kamenivo 4- 8 mm 50mm
- Drcené kamenivo 0-32 mm120mm
- Drcené kamenivo 32-64 mm150mm (105 až 195 mm)
- H.T.Ú. - pláň ve spádu 1%



AS ATELIER Soušední 48 PRAHA 5-Reporýje	vypracoval	hlavní inženýr projektu	podpis
	Ing. Pavel Bartoš	Ing. Pavel Bartoš	
Investor : Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, Na výsluní 6, Praha 10 – Strašnice			
akce : Přetlaková hala víceúčelového sportovního hřiště Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Na výsluní 6, Praha 10 - Strašnice	stupeň dokumentace	JP	
	datum	06.2024	
	měřítko	1:100	
	formát	A3	
Podélný řez přetlakovou halou		část dokumentace	číslo výkresu
		D	04