



Legenda použitých materiálů :

- F1 fasáda zateplená KZS – akrylátová probarvená omítka, zrnitost 3,0 MM, odstín přírodní bílá
- F2 fasáda soklu na KZS – umělopryskyřičná probarvená omítka, zrnitost 1,5 MM, odstín šedý
- K klempířské kce – titanželezná, odstín přírodní, šedý
- O1 obklad cementovláknitou deskou tl. 8 MM, příznané spáry, SILBONIT 040 HC GIALLO, odstín žlutý RAL 1018
- O2 obklad cementovláknitou deskou tl. 8 MM, příznané spáry, SILBONIT 030 HC GRIGIO odstín šedý RAL 7023
- S stínění oken – horizontální předokenní žaluzie – hliník, odstín stříbrný
- V1 výplně otvorů – hliníkové okna, odstín přírodní, šedý
- V2 výplně otvorů – prasklená fasáda, hliníkový rám, odstín přírodní, šedý
- V3 výplně otvorů – hliníkové okna, odstín tmavě oranžový RAL 1028
- Z zámečnické kce – ocel žárově zinkovaná, odstín šedý
- M ventilační mřížka 200/200, Alu, odstín přírodní
- B ozelenění popínavým břečtanem

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY	Přístavba dvoupodlažního učebnového pavilonu a jednopodlažní spojovací chodby	
MÍSTO STAVBY	Na Výsluní 150/6, Praha 10 Strašnice č.kat. 2033,2034,2036,2037	
INVESTOR	Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1	
VÝKRES	pohled jižní	
DATUM	02/2022	
FORMÁT		
MĚŘÍTKO	M1:100	
Č.ZAKÁZKY	4/ARCHID/13	
STUPEŇ PD	územní a stav.říz.	
vypracoval:	č.v.	
ARCHID	ing.arch.Martin Kopáč	
	Na Dračkách 774/12	
	Praha 6, 162 00	