



Legenda použitých materiálů :

- F1 fasáda zateplená KZS – akrylátová prabarvená omítka, zrnitost 3,0 MM, odstín přírodní bílá
- F2 fasáda soklu na KZS – umělépryskyřičná prabarvená omítka, zrnitost 1,5 MM, odstín šedý
- K klempříské kee – titanželez, odstín přírodní, šedý
- O1 obklad cementovláknitou deskou tl. 8 MM, přiznané spáry, SILBONIT D40 HC GIALLO, odstín žlutý RAL 1018
- O2 obklad cementovláknitou deskou tl. 8 MM, přiznané spáry, SILBONIT D30 HC GRIGIO odstín šedý RAL 7023
- S stínění oken – horizontální předokenní žaluzie – hliník, odstín stříbrný
- V1 výplně otvorů – hliníkové okno, odstín přírodní, šedý
- V2 výplně otvorů – prosklená fasáda, hliníkový rám, odstín přírodní, šedý
- V3 výplně otvorů – hliníkové okno, odstín tmavě oranžový RAL 1028
- Z zámečnické kee – ocel zároveň zinkovaná, odstín šedý
- M ventilační mřížka 200/200, Au , odstín přírodní

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY	DATUM	02/2022
<b>Přístavba dvoupodlažního učebnového pavilonu a jednopodlažní spojovací chodby</b>	FORMÁT	
<b>Střední škola umělecká a řemeslná – Praha 10 Strašnice</b>	MĚŘÍTKO	M1:50
	Č.ZAKÁZKY	4/ARCHID/13
MÍSTO STAVBY Na Výsluní 150/6, Praha 10 Strašnice č.kat. 2033,2034,2036,2037	STUPEŇ PD	územní a stav.říz.
INVESTOR Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1	vypracoval:	č.v.
VÝKRES	<b>ARCHID</b> ing.arch.Martin Kopáč Na Dračkách 774/12 Praha 6, 162 00	<b>22</b>

**pohled východní**